

TITANIUM^{MD} UDL25
VALEUR ET RENDEMENT



TITANIUM^{MD} UDL30
CLASSE PROFESSIONNELLE



TITANIUM^{MD} UDL50
CATÉGORIE ELITE



TITANIUM^{MD} PSU30
PROTECTION CONTRE
L'ACCUMULATION DE GLACE



TITANIUM^{MD}

MEMBRANE SYNTHÉTIQUE POUR TOITURE

TITANIUM^{MD}

À VIE*

**GARANTIE
LIMITÉE**

Les sous-couches de toiture synthétique de InterWrap sont le choix idéal pour tous les types d'applications de toiture . Avec Titanium vous bénéficiez de plus de douze ans de recherche et développement qui a abouti à des sous-couches synthétiques les plus avancées de l'industrie .

- Rassurez-vous en sachant que votre sous-couche est couvert par une industrie menant à Vie* Garantie
- Titanium haute résistance enduite fournit une couche secondaire prime de protection contre les intempéries, le souffler -offs, les tempêtes de grêle et d'autres actes de violence de la Mère Nature
- Rendement éprouvé – plus de 1 000 000 maisons sont protégées par les sous-couches Titanium
- Accroît la durée de vie de votre toit – Titanium ne brise pas, ne sèche pas et ne se dégrade pas comme le feutre
- Titanium UDL de sont 100% recyclable
- Réduit votre responsabilité — garantit que les travailleurs sur votre toit ont la meilleure surface de marche possible — plus sécuritaire
- Les rouleaux plus larges et plus longs offrent moins de joints horizontaux et verticaux sur votre toit, ce qui réduit le nombre de fuites potentielles
- Jusqu'à 20 fois plus forte que feutre no 30 !
- Les produits Titanium peuvent être laissés exposés pour sécher sur votre maison jusqu'à six mois. Cela vous donne une souplesse accrue pour planifier l'installation de votre toiture principale



Tisser un monde meilleur[™]

Pour obtenir de plus amples renseignements,
appelez sans frais au :

888-713-7663
www.InterWrap.com

ou écrivez-nous un courriel au : info@interwrap.com
* Voir InterWrap.com/LifetimeWarranty pour la couverture et les restrictions complète .

TITANIUM^{MD}

MEMBRANE SYNTHÉTIQUE POUR TOITURE

TITANIUM[®] vs FEUTRE

	TITANIUM ^{MD}	FEUTRE
Garantie à vie [†] limitée	✓	✗
Ne réagit pas à la moisissure	✓	✗
Résistance élevée au vent	✓	✗
N'absorbe pas l'eau et ne plisse pas	✓	✗
Ne sèche pas et ne se dégrade pas	✓	✗
L'huile ne s'en échappe pas	✓	✗
*Cote de feu de classe A	✓	✗
Répond à la classification de grêle 4	✓	✗
Appuie la construction écologique	✓	✗

COMPARAISON TECHNIQUE

DESCRIPTION	UDL30	Feutre no 15	Feutre no 30
Largeur	48 po	36 po	36 po
Longueur par rouleau	250 pi	144 pi	72 pi
Rouleaux par 1000 pi ²	1 rouleau	3 rouleaux	5 rouleaux
Rouleaux requis par	5 rouleaux	12 rouleaux	24 rouleaux
Toit de 5000 pi ²	(200 lb)	(420 lb)	(744 lb)

NOTES

- Plus de 1 000 000 maisons sont protégées par Titanium
- Titanium ne brise pas, ne sèche pas et ne se dégrade pas comme le feutre
- Les matériaux synthétiques permettent d'éviter les interactions chimiques incompatibles entre la toiture principale et le feutre imprégné de produits à base de pétrole.
- Protection contre les tempêtes – Une membrane imperméable plus solide offre une seconde couche de protection.
- Diminue la responsabilité – surface de marche antidérapante plus sécuritaire

Les poids et les mesures du Feutre D226 sont nominatifs et peuvent varier en fonction du fabricant.

*Les feutres homologués ASTM D226 UL sont les seuls feutres de classe A. † Allez à InterWrap.com/LifetimeWarranty pour connaître la couverture complète et les limitations de la garantie.

Distribué par: